



Otomatik Halı Yıkama Makinaları  
Halı Sıkma ve Kurutma Makinaları


Dünya'ya **Kalite** Üretiyoruz

PAX MAKİNA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Köseler Mh. 29. Sk. No: 1/1 Kobi OSB  
Dilovası / KOCAELİ - TÜRKİYE  
Tel.: +90 262 728 10 80 - 99  
info@paxmakina.com

Müşteri Destek Hattı

**444 33 40**

 [www.paxmakina.com](http://www.paxmakina.com)



ÜRÜN BROŞÜRÜ



Otomatik halı yıkama makinelerimiz 220 cm'den başlayıp 420 cm'ye kadar bant genişliğinde üretilmektedir. Yıkama işleminde kullanılacak olan deterjan ve su otomatik halı yıkama makinelerinin içerisinde bulunan su ve deterjan motorları ile halıya püskürtülür. Makinalarımızın üzerinde 60 mikron, 4 disk fırça dan başlayıp, 12 disk fırçaya kadar artan halı yıkama fırçaları bulunmaktadır. Bu fırçaların motorlarının hepsi birbirinden bağımsız olarak üretilmiştir. Dairesel Fırçalar istediğiniz zaman sola veya sağa döndürebileceğiniz şekilde ayarlanmıştır. Dairesel fırçalardan sonra da silindirik fırça gelmektedir. Bu silindirik fırça halının üzerindeki saç, kıl, tüy v.s gibi cisimleri toplayıp, yıkama esnasında karışmış olan halı tüylerini de tararken aynı zamanda da ilk durulama işlemini yapar. Üst kıl toplama ve durulama fırçasının hemen arkasındaki durulama gelberi sistemi ile halı üzerinde fazla su ve deterjan durularak halıdan temizlenir. Gelberi sisteminin hemen arkasında halıların altını yıkayan silindirik halı altı yıkama fırçası bulunmaktadır. Makinalarımızın en son aşamasında rulo merdane aparatı bulunmaktadır. Bu merdane sayesinde yıkılmış ve durulanmış halı rulo olarak sarılır ve sıkma makinesi için hazır hale gelir. Böylelikle halı yıkama işlemi profesyonel bir şekilde ve zahmetsizce sonlandırılmış olur.

- \* Makinalarımızın tümü 3 mm ve 4 mm kalınlığında galvaniz sacdan üretilmiştir.
- \* Dijital kontrol panoları bulunmaktadır. Makina ile ilgili oluşabilecek her hangi bir sorunu bu ekran üzerinden kolayca kontrol etmeniz için tasarlanmıştır.
- \* Halıların kirlilik durumuna göre makinakarda halı yıkama hız ayarları bulunmaktadır.
- \* Halıların kirlilik durumuna göre bantı hızlı yada yavaş çalıştırabilmeniz mümkün hale getirilmiştir.
- \* Makinalarımızın tamamında halı kalınlık durumuna göre ayarlanabilen asansör sistemi bulunmaktadır.
- \* Bant sistemini ileri veya geri sardırabilmeniz için ayarlanmıştır.
- \* Atık su gider havuzu sayesinde yerlere su veya deterjan dökülmesi minimum seviyede engellenmiştir.
- \* Otomatik yıkama makinelerimizle, halı dinlendirme havuzu da beraberinde verilmektedir.

ÜRÜN KODU	PX220-4	PX270-8	PX320-5	PX320-10	PX420-6	PX420-12
Yıkama Kapasitesi Bant Genişliği	220 Cm	270 Cm	320 Cm	320 Cm	420 Cm	420 Cm
Toplam Motor Gücü	9 kW	13 kW	11,5 kW	17 kW	14 kW	20 kW
Bant Hız Kontrolü	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
Ana Şasi	3 mm Galvaniz	3 mm Galvaniz	4 mm Galvaniz	4 mm Galvaniz	4 mm Galvaniz	4 mm Galvaniz
Yıkama Fırçası	4 Disk Fırça 0,60 Mikron	8 Disk Fırça 0,60 Mikron	5 Disk Fırça 0,60 Mikron	10 Disk Fırça 0,60 Mikron	6 Disk Fırça 0,60 Mikron	12 Disk Fırça 0,60 Mikron
Üst Kabartma Fırçası	0,60 Mikron Sağ - Sol HELIS	0,60 Mikron Sağ - Sol HELIS	0,60 Mikron Sağ - Sol HELIS	0,60 Mikron Sağ - Sol HELIS	0,60 Mikron Sağ - Sol HELIS	0,60 Mikron Sağ - Sol HELIS
Alt Yıkama Fırçası	0,60 Mikron DÜZ	0,60 Mikron DÜZ	0,60 Mikron DÜZ	0,60 Mikron DÜZ	0,60 Mikron DÜZ	0,60 Mikron DÜZ
Kontrol Paneli	Manuel Kontrol Paneli - ( Dokunmatik Kontrol Paneli Opsiyonel )					
Gelberi Durulama	Tayzikli Su Sıyırıcı	Tayzikli Su Sıyırıcı	Tayzikli Su Sıyırıcı	Tayzikli Su Sıyırıcı	Tayzikli Su Sıyırıcı	Tayzikli Su Sıyırıcı
Ağırlık	1100 Kg.	1300 Kg.	1400 Kg.	1700 Kg.	2000 Kg.	2600 Kg.



Halı sıkma ve kurutma makinelerimiz 40 - 42 - 47 Cm tambur çaplarına sahip ve özel Havalı körük sistemi kullanılarak üretilmektedir. Bu sayede sarsıntısız ve daha sessiz çalışabilmektedirler. Maksimum performansa sahip güçlü motorları sayesinde kesintisiz ve sürekli çalışabilmektedirler. Paslanmaz 3 mm galvaniz tamburu sayesinde makineler daha uzun ömürlü hale getirilmiştir ve halılar hiçbir zarar görmeden kurutulur. Makinalarımızın tamamında özel delikli tambur sistemi kullanılmıştır. Tüm makinelerimizin üzerinde standart zaman ayar panosu bulunmaktadır. (Opsiyonel olarak; yavaş kalkış, frenleme ve geri sarım yapabilmek için yapılabilmektedir. Tüm halı sıkma ve kurutma modellerimiz, Uzun yıllar kullanıma uygun, Farklı ölçülerde profesyonel olarak tasarlanıp üretilmektedirler.

- \* Kullanıcısını yormayan, kolay kullanım sağlayacak şekilde tasarlanarak üretilmektedirler.
- \* Halı sıkma makinelerimiz sessiz ve sarsıntısız çalışma özelliğine sahiptir.
- \* Halıları kırmadan, zarar vermeden kendiliğinden rulo olarak sarabilmektedir.
- \* Tüm makinelerimiz %90 oranında kurutma yapabileceğine sahiptir.
- \* Durulama özelliği mevcuttur.
- \* Renk karışımı, su sızıntısı v.s. gibi aksi durumlar yaşanmaz.
- \* Makinalarımızda zaman ayar rölesi bulunmaktadır. Bu sayede çok daha tasarruflu hale getirilmiştir.
- \* Ön ve arka yataklarda baskı ve kaçıklığa dayanıklı rulmanlar kullanılarak makinanın, uzun vadede arıza yapması engellenmiştir.

ÜRÜN KODU	PXT270-40	PXT320-40	PXT420-40	PXT270-40	PX320-40	PX420-40	PX320-42	PX420-47
Sıkma Kapasitesi	270 Cm	320 Cm	420 Cm	270 Cm	320 Cm	420 Cm	320 Cm	420 Cm
Tambur Çapı	400 x 3 mm	400 x 3 mm	400 x 3 mm	400 x 3 mm	400 x 3 mm	400 x 3 mm	420 x 3 mm	470 x 3 mm
Devir	1200 Devir/Dk.	1200 Devir/Dk.	1000 Devir/Dk.	1200 Devir/Dk.	1200 Devir/Dk.	1000 Devir/Dk.	1200 Devir/Dk.	1000 Devir/Dk.
Motor Gücü	4kW/380V/50Hz	5,5kW/380V/50Hz	7,5kW/380V/50Hz	4kW/380V/50Hz	5,5kW/380V/50Hz	7,5kW/380V/50Hz	7,5kW/380V/50Hz	11kW/380V/50Hz
Dış Gövde	3 mm Galvaniz Boya Sac	3 mm Galvaniz Boya Sac	3 mm Galvaniz Boya Sac	3 mm Galvaniz Boya Sac	3 mm Galvaniz Boya Sac	3 mm Galvaniz Boya Sac	3 mm Galvaniz Boya Sac	3 mm Galvaniz Boya Sac
Denge	4 Tekerlek	4 Tekerlek	6 Tekerlek	4 Havalı Körük	4 Havalı Körük	6 Havalı Körük	6 Havalı Körük	6 Havalı Körük
Kurutma	%90	%90	%90	%90	%90	%90	%90	%90
Ağırlık	400 Kg.	550 Kg.	800 Kg.	800 Kg.	550 Kg.	800 Kg.	650 Kg.	850 Kg.
Ürün Boyutları	320x120x90 cm	370x120x90 cm	470x120x90 cm	320x120x120 cm	360x110x190 cm	460x110x190 cm	370x120x120 cm	470x120x120 cm